

equalizo duo

Dosage automatique d'oxydant et régulation pH

Automatic oxidiser dosing and regulation pH



equalizo duo



option bleu uv

- Dosage automatique d'oxydant actif et régulation pH *Automatic dosing of oxidiser and pH regulation*
- Dosage adapté en fonction de la température de l'eau *Dosing in function of the water temperature*
- Parfaitement adapté a traitement avec de l'oxygène actif *Hydrogen peroxid water treatment*
- Deux pompes doseuses péristaltiques intégrées *Two embedded peristaltic dosing pumps*
- Option Bleu UV : traitement bactéricide par rayon UV *Bleu UV option : water sterilization with UVc lamp*



PRODUIT
PRODUCT

- UN SYSTÈME COMPLET DE TRAITEMENT DE L'EAU
- INJECTION ADAPTÉE À LA TEMPÉRATURE :
UNE UTILISATION AJUSTÉE DE PRODUITS CHIMIQUES
- FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE : L'UTILISATEUR
N'A PAS À SE SOUCIER DE SON TRAITEMENT

- A COMPLETE WATER TREATMENT SYSTEM
- INJECTION ACCORDING TO THE WATER
TEMPERATURE: EFFICIENT USE OF CHEMICALS
- AUTOMATIC RUNNING : USER DOESN'T NEED TO BE
FOCUSSED ON WATER TREATMENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS



MODÈLE - MODEL	equalizo duo	pack bleu UV
Référence - reference	PF10J009	PF10Y160
Dimensions coffret- control panel dimensions	260 x 180 x 80 mm	367 x 964 x 109 mm
Tension d'alimentation - power supply	230V AC - 50 Hz	120 - 240V - 50Hz
Plage de réglage - RedOx setting range	50 - 100 ml	Traitement de l'eau jusqu'à 110 m³ Water treatment up to 110 m³
Débit maximal - max flow rate	1.5 l / h	
Affichage digital - digital display	■	

equalizo pro

Dosage automatique d'oxydant
Automatic oxidiser dosing

8.8



Dosage automatique
d'oxydant actif

*Oxidiser
automatic dosing*



Dosage adapté en fonction de
la température de l'eau

*Dosing according to the
water temperature*



Avec afficheur LCD
rétroéclairé intuitif

*With intuitive backlit
LCD display*



Parfaitement adapté au traitement
avec de l'oxygène actif

*Hydrogen peroxid
water treatment*



Pompe doseuse péristaltique
intégrée

*Embedded dosing
peristaltic pump*



PRODUIT
PRODUCT

- UN COMPLÉMENT IDÉAL POUR UN TRAITEMENT À L'OXYGÈNE ACTIF
- MODE AUTOMATIQUE : L'UTILISATEUR N'A PAS À SE SOUCIER DU TRAITEMENT DE L'EAU
- UTILISATION SIMPLE : VALEUR CONSIGNE DÉFINIE SUR AFFICHEUR LCD

- THE PERFECT COMPLEMENT FOR A WATER TREATMENT WITH HYDROGEN PEROXIDE
- AUTOMATIC MODE: USER DOESN'T NEED TO BE FOCUSED ON WATER TREATMENT
- EASY TO USE: VALUES SETTING WITH LCD DISPLAY



Afficheur LCD rétroéclairé
Backlit LCD display

Réglage de l'oxydant injecté
Injected oxidiser setting

Bouton de mise en marche
ON / OFF button

Pompe doseuse péristaltique intégrée
Embedded peristaltic dosing pump

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS



MODÈLE - MODEL	equalizo
Référence - reference	PF10J030
Dimensions coffret- control panel dimensions	140 x 290 x 90 mm
Tension d'alimentation - power supply	230V AC - 50 Hz
Plage de réglage - setting range	50 - 100 ml / 24h / m³
Débit maximal - max flow rate	1.5 l / h
Affichage digital - digital display	■