Traitement de l'eau

# Stér-pH Universel

## Régulateur pH+ ou pH-

Régulation et dosage

- Régulation pH +/-
- Régulation proportionnelle
- Détecteur manque produit
- Sécurité surdosage
- Diagnostic

Stérilor

FABRICATION FRANÇAISE

# Stér-pH Universel

## Régulateur pH complet et compact.

**Analyseur pH, régulateur par dosage de correcteur pH minus ou plus, Stér-pH Universel vous assure un confort de baignade en toute simplicité grâce à sa précision de régulation.**

### Principe du régulateur pH

L'acidité de l'eau d'une piscine (pH) est un paramètre qui conditionne l'efficacité des traitements de l'eau et le confort des baigneurs.
Le Stér-pH U est un analyseur-régulateur pH qui pilote le dosage d'un correcteur pH plus ou moins.
Le pH de votre bassin est ainsi maîtrisé avec précision en toute simplicité.

### 1 Installation très facile,
et adaptable sur toutes les filtrations.

### 2 Utilisation simple et intuitive
Visualisation des paramètres en un coup d'œil.
Touches permettant un paramétrage simple.

### Sécurité
Une sécurité sous et surdosage est intégrée et matérialisée par un voyant alarme.

### 3 Longévité de la sonde
La sonde pH est une sonde à double jonction renforçant la qualité de la mesure et sa durée de vie.

### Économique
La régulation est proportionnelle, la quantité de produit injecté est calculée à partir de l'écart entre la mesure et la consigne.
La consommation de produit est ainsi réduite au strict minimum.

### Régulation paramétrable
en pH moins ou pH plus.

### Adaptable aux plus grands bassins
jusqu'à 500 m³.

### Associations recommandées
**Une qualité d'eau constante grâce à l'association d'un appareil de traitement de l'eau piloté et de la régulation pH.**

4 ⊕ **SYSTÈME 7 SEL ou STÉRILOR Sel :** l'électrolyse de sel avec un pH régulé.

5 ⊕ **STÉRILOR Cu/Ag :** l'ionisation cuivre/argent avec un pH régulé.

GARANTIE* 2 ans

* Selon conditions générales de vente et hors sonde de mesure pH garantie 1 an.

## PRÊT À INSTALLER - PRÊT À FONCTIONNER

**Stér-pH U est livré avec :**

- Boîtier de commande.
- 2 colliers de prise en charge Ø 50.
- Sonde de mesure pH.
- 2 clapets d'injection.
- 2 crépines d'aspiration.
- Porte-sonde.
- 3 solutions d'étalonnage.
- Tuyau d'aspiration (PVC).
- Tuyau de refoulement (PE).
- Accessoires de montage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P mm) | 180 x 103 x 70 |
| Alimentation | 230 V - 50/60 Hz |
| Plage de contrôle du pH | 4,0 - 10,0 pH |
| Précision de l'appareil | +/- 0,1 pH |

## EN OPTION

Kit de montage en dérivation de la sonde pH.

Stérilor

Distributeur conseil

Nextpool GROUP

SR-02-195-7/07-2020/RB Photos non contractuelles